

Veka-82. Tai puikus sprendimas, kurį dažniausiai renkasi privataus būsto klientai. 82 mm profilio gylis, mikro ventilacija, 7 kameros rėme, 6 kameros varčioje bei 3 tarpinių sandarinimo sistema patikimai sulaiko šaltį, oro traukimą ir drėgmę. 3 stiklų paketas, kurio plotis - 48 mm (2 selektyvniai stiklai), o tarpai užpildyti argono dujomis. Visos išorinės profilio sienelės atitinka A klasę, yra ne mažesnio kaip 3 mm storio. Bendras staktos ir varčios rėmo plotis – 114 mm.



Rėmas

82 mm
7 kameros langų rėme
6 kameros varčioje



Stiklas
(aliumis arba termo rėmelis
stiklo paketo viduje)

3 stikai
48 mm



Apkaustai

SIEGENIA



Šilumos
perdavimo
koeficientas

iki $U_w=0.68 \text{ W/m}^2\text{K}$




Garso izoliacija

iki **45 dB**




V-line 82




Stiklo paketai: Matiniai, tonuoti, grūdinti, laminuoti, armuoti, saulės kontrolės, atspindintis, savime nusiplaunantis stiklas, garsą slopinantis.

Spalvos: Standartinės spalvos




Auksinis
ąžuolas




Raudonmedis




Riešutas




Tamsus
ąžuolas



Šokoladinė



Antracitas



Balta

Galimos ir nestandartinės PVC langų spalvos.

Galimi papildomi priedai:

Orlaidės:

Įfrezuotos į lango rėmą (AERECO).
Orlaidės montuojamos stiklo paketo viršuje
(Ducoton, Ducoklep, Ducoplus).

Dekoraciniai elementai:

Imitacinės juostelės ant stiklo paketo arba stiklo paketo viduje.

Rankenėlės su užraktais:

Secustik.
Užraktas nuo vaikų.